


LCD/플라즈마

디스플레이용 2700 오버레이 터치



애플리케이션 | 정보 키오스크 | 디지털 사이니지(SIGNAGE) | 양방향 화이트보드
 | 훈련 및 교육 | 지휘센터 | 회의실

NextWindow의 2700 오버레이 터치 스크린으로 거의 모든 대형 LCD 또는 플라즈마를 대화형 멀티 터치 디스플레이로 만들 수 있습니다. 스크린을 간단히 터치하여 더 직관적이고 흥미롭게 정보를 주고받을 수 있습니다.

두드리기(tap), 집기(pinch) 및 문지르기(swipe) 등의 동작으로 선택, 크기 조정 및 상하/좌우 이동이 가능합니다. 이 직관적인 동작 기능을 통해 파일이나 사진 앨범을 탐색하고, 미디어를 재생하거나 인터넷을 검색할 수 있습니다.

이 오버레이 모델은 정교한 광학 이미징 기술과 특정한 디자인이 적용된 제품으로 사람들의 왕래가 빈번한 공공장소를 위한 최적의 터치 솔루션입니다. HID 호환 USB 인터페이스를 통해 시스템에 연결하며 플러그 앤 플레이(Plug-and-Play)를 지원합니다. 시스템 통합 지원자나 최종 사용자는 디스플레이의 인클로저를 열어 보증이 무효가 되는 것을 감수할 필요 없이 손쉽게 2007 모델을 모니터에 설치할 수 있습니다.

2700 모델은 Microsoft Windows 7과 호환되며 간단히 드라이버를 다운로드하여 멀티 터치 기능을 사용할 수 있습니다. 두 개의 손가락을 오므리거나 벌리는 동작으로 화면을 확대 또는 축소할 수 있습니다. 한 손가락을 다른 손가락 주위로 돌려 물체를 회전하고, 대상에 한 손가락을 대고 다른 손가락으로 스크린을 눌러 오른쪽 클릭을 사용할 수 있습니다.



기능

- > 멀티 터치 지원
- > 손가락이나 다른 물체로 터치하여 마우스의 기능을 완벽하게 사용할 수 있는 유연성
- > 4개 포인트에 대한 단 1회의 보정으로 편차 없는 정확한 인식 지원
- > 표준 플러그 앤 플레이 USB 연결을 통한 전원 공급 및 통신
- > 비코팅 표면으로 탁월한 선명도 제공
- > 신속하고 정확한 응답
- > 30" ~ 65"의 대부분의 모니터에 적용할 수 있는 표준 크기
- > Linux, Mac OS X, XP, Vista 및 Windows 7 지원

표준 플라즈마 또는 LCD 모니터에 손쉽게 설치



사양

지원 크기	30" ~ 65"의 표준 모니터에 적용할 수 있는 크기 (지원되는 표준 모니터 목록은 nextwindow.com 참조)
유리	5mm 강화유리
프레임 색상	블랙 파우더 코팅
구조	알루미늄, 다이캐스팅 아연, 아크릴, PVC, FR4 유리섬유 인쇄 회로 보드(PCB), 강화유리
광투과율	투명 유리와 사용시 88% 이상
터치 기술	NextWindow 광학 이미징(특수 표면 코팅 없음)
터치 방법	손가락, 장갑 낀 손 또는 기타 모든 포인터 지원. 스타일러스 최소 직경: 6mm(40" 스크린용)
터치 활성력	압력 불필요
터치 정확도	터치 감지 영역의 90% 이상에서 ± 0.2mm(40" 스크린용), USB 지원 터치 해상도: 32,767 x 32,767
터치 내구성	제한 없음
터치 반응 시간	구성에 따라 9ms ~ 22ms, 일반 응답 시간: 14ms
환경	작동 온도: 0°C ~ 45°C; 보관 온도: -25°C ~ 85°C 작동 습도: 상대습도 10% ~ 90%(비응결), 보관 습도: 상대습도 10% ~ 90%(비응결)
전원공급장치	USB 허브 전원 사용. USB 포트의 최대수요전력: 350mA
보정	드라이버 없이 4개 포인트 보정(소프트웨어 불필요) 설치 및 구성을 위한 Windows 유틸리티 제공. Mac OS는 보정 유틸리티만 제공.
정전기 방전(ESD)	EN 61000-4-2 1995 기준 Level 4. USB 커넥터 핀의 접촉 방전 8kV, 기중 방전 15kV
EMC 규격	EN55022, EN55024, CISPR 22, CISPR 24
인터페이스	USB 1.1(전속(full speed)), HID 호환, 플러그 앤 플레이 호환
운영 체제	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7(멀티 터치의 경우 드라이버 필요), Mac OS X, Linux(evtouch 드라이버 필요)
연결 옵션	표준: USB B 시리즈 단자 직렬 옵션: USB 케이블을 통해 5V DC 전원을 공급하는 AC 어댑터 및 DB9 케이블(3m)
소프트웨어	Windows 7 운영 체제에서 멀티 터치 지원을 위한 드라이버 제공, 표준 플러그 앤 플레이 기능 확장 NextWindow Touch+ 소프트웨어를 통해 추가 유틸리티 제공
보증	부품 및 서비스 1년 보증

제품 사양은 통지 없이 변경될 수 있습니다.

